



GRIFFON

Griffon CLE II.50 K

1 229,65 €

с НДС

991,65 €

БЕЗ НДС

МОДЕЛЬ	41CLEII50K
ДОСТУПНОСТЬ	Предзаказ
ГОТОВНОСТЬ ТОВАРА	4-6 недель
ЗАМОК	Ключевой
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	EN 1143-1 - II класс
ВЕС	210 кг

ГОТОВНОСТЬ ТОВАРА	4-6 недель	ЗАПИРАЮЩАЯ СИСТЕМА	Трёхсторонняя ригельная система запирания: 5 активных хромированных ригелей диаметром 25 мм.
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	EN 1143-1 - II класс	СТРАХОВОЙ РЕЙТИНГ	Хранение наличных стоимостью до 25.00 евро, ценностей до 50.000 евро.
ТИП	Отдельно стоящий	КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ	EN 15659 – LFS 30P 30 мин. противопожарная защита для бумажных документов.
ЗАМОК	Ключевой	СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Украина
ГАРАНТИЯ, МЕС.	24	ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (ВХШХГ), ММ	506×460×480 mm
ОГНЕСТОЙКОСТЬ	30 минут	ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (ВХШХГ), ММ	390 × 350 × 312
ЧТО ПОМЕЩАЕТСЯ В СЕЙФ?	Папка-регистратор А4, Ноутбук до 14"	ВЕС, КГ	210
ЦВЕТ	Цвет корпуса — антрацитово-серый (RAL 7016).	КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК	1
КРЕПЛЕНИЕ	Монтажные отверстия: 1 в задней стенке и 1 в двери сейфа (оба полностью просверлены). В комплекте один анкер.	ТОЛЩИНА ДВЕРИ, ММ	55
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Базовый CLE II. особенности моделей – заливка стен взломостойким бетоном, что позволяет значительно повысить степень безопасности и повысить уровень защиты от возможного взлома, и трехходовая система запирания. Огнестойкие модели CLE II.оснащены пластинами из легированной стали, защищающими от высверливания и выбивания замки и ригели, сертифицированными замками (ключевым VSD1 и электронным VDS 2) и внутренним корпусом из нержавеющей стали. Благодаря специальному наполнению двери и корпуса данная конструкция способна защитить содержимое сейфа от высоких температур в течение получаса. Одна регулируемая по высоте полка. Внешние петли - при транспортировке дверь можно снять с петель для облегчения погрузки.		
		ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ	55

SIA INSAFE

Рег. № 40203292478 PVN Reg. Nr. LV40203292478

Телефон: +371 29551199 E-mail: safe@seifs.lv Веб-сайт: safes24.ee

Сформировано: 08.08.2026 · Актуальные цену и наличие смотрите онлайн.

Актуальная цена и наличие
safes24.ee

